

SERIE VULCANO

LFS 60 P



Serie de cajas fuertes de alta Seguridad y protección contra el fuego.

Caja fuerte ignifuga certificada según norma europea LFS 60 P EN15659. El incremento de temperatura dentro de la caja fuerte a los 60 minutos es inferior a 170°C.

Diseñada para proteger información en soporte papel ya que éste se descompone a partir de 177°C.

Ideal para guardar pertenencias valiosas en caso de fuego o robo.

Características

Espesor de puerta: Mod. 32-E / 51-E / 75-E 96 mm.
Mod. 120-E 117 mm.
Mod. 140-E 96 mm.

Espesor de cuerpo: Mod. 32-E 51 mm.
Mod. 51-E 52 mm.
Mod. 75-E 69 mm.
Mod. 120-E 82 mm.
Mod. 140-E 70 mm.

- El cuerpo y la puerta han sido fabricados con 2 paredes soldadas.
- Interior relleno de cemento resistente al fuego

Color: Gris (RAL 7035)

Apertura

Teclado digital + pomo + cerradura puntos (mods. 75-E, 120-E y 140-E).

Teclado: Teclado digital + pomo en mods. 32E y 51E.

- Código de usuario mas código de emergencia longitud variable, de 4 a 6 dígitos

Bulones: Mod. 32-E / 51-E 2 x Ø15 mm.
Mod. 75-E 3 x Ø25 mm.
Mod. 120-E 6 x Ø25 mm.

Alimentación: Alimentación: 4 pilas AAA (1,5V).

Alojadas en el exterior. Fáciles de cambiar (6LR61).



32-E



51-E
abierta

madrisur

SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.



Travesía de Gredos, 10 - 12. C/ Cincel, 6. Pol. Ind. La Cantueña
28946 Fuenlabrada (Madrid)

Tel: 91 642 12 10 - 91 642 13 78 / Fax: 91 642 14 10

www.MADRISUR.COM / madrisur@madrisur.com

Mod.	Cod.		Al x An x F			L.	Cod. EAN 8421461	PVP €
32-E	10510		exterior 315 x 445 x 425	1	38	21	105103	240,00
			interior 212 x 341 x 296					
51-E	10511		exterior 510 x 445 x 425	1	51	41	105110	345,00
			interior 407 x 341 x 296					
75-E	10512		exterior 790 x 485 x 450	1	109	64/8	105127	625,00
			interior 607 x 346 x 301					
120-E	10513		exterior 1255 x 711 x 580	2	311	236/26	105134	995,00
			interior 1034 x 546 x 418					
140-E <i>Novedad</i>	10516		exterior 1391 x 711 x 580	2	332	267	105165	1.195,00
			interior 1170 x 546 x 418					